

SLIDE GUARD

KEDJE- & GEJDEROLJA

#309 Slide Guard är en högpresterande kedje- och gejderolja. Speciellt framtagen för att minimera förbrukning och slitage. Extremt trycktålig samt minimerar slitage och vibrationer vid glidande rörelser. Exceptionell förbrukningsminskning av gejderolja i verktygsmaskiner med skärvätska.

LÅG FRIKTION

Slide Guard är en högraffinerad mineralolja med patenterade högtryckstillsatser som ger låg glidfriktion och minimerar slitage vid statisk belastning.

HÖG BELASTNING

Slide Guard är tryckförstärkt med molybdendisulfid och PTFE. Dessa ämnen ger extra skydd vid tryck, slag, vibrationer och vid perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig. Klarar tryck upp till 35 ton/cm².

LÅG FÖRBRUKNING

Slide Guard minskar slitage och förhindrar vibrationer även under perioder med låg smörjfilm. Detta ger mjuka och jämna rörelser i applikationen.

Vattenresistens och mycket hög vidhäftning gör att oljan stannar kvar betydligt längre i applikationen och därmed kan smörjintervallen eller volymen ändras radikalt.

FÖRDELAR I KEDJA & GEJDER

- Minimerar slitage
- Hög bärförmåga
- Hög vidhäftning
- Hög vattenresistens
- Utmärkt korrosionsskydd
- 2 - 4 ggr längre smörjintervall

VERKTYGSMASKINER (CNC)

- Minskad förbrukning 3-5 ggr
- Ökad livslängd på skärvätska
- Minskat systemunderhåll
- Förbättrad ytkvalitet
- Hög bärförmåga
- Hög vidhäftning
- Svåravspolad med vatten
- Förhindrar uppbyggnad av lack och avlagringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

CNC-maskiner · Hissar · Gejdrar · Kedjor · Trapetsgångor m.m.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 6743-13 GA, GB. DIN CGLP. U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.



ISO VG : 220 cst
FLAMPUNKT : +239°C
FLYTTEMP : -18°C
FÖRPACKNING : 208, 20, 4 ltr
ART : 309

309

payback
LUBRICANTS