

MOLY COMP

KOMPRESSOROLJA

#315 Moly Comp är en exklusiv helsyntetisk lågfriktionsolja för kompressorer. Speciellt framtagen för energibesparing med flera % samt utökad livslängd på alla mobila och industriella kompressorer i alla klimat med en flyttemperatur på -54°C.

MULTIFUNKTIONELL

Moly Comp är en högpresterande helsyntetisk kompressorolja gjord för alla typer av lamell-, kol-, centrifugal- och skruvkompressorer samt vakuumpumpar.

LÅG FRIKTION

Innehåller speciella patenterade friktionsmodifierare som behandlar glidande och gnuggande metalldelar i kompressorn. Denna plätering minimerar friktion mellan de rörliga delarna och eliminerar skadlig friktionsnötning. Sänker arbetstemperaturen och ökar livslängden på kompressorn.

HÖG BELASTNING

Moly Comp är tryckförstärkt med molybdendisulfid och PTFE. Dessa ämnen ger extra skydd vid tryck, vibrationer och vid perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig. Klarar tryck upp till 35 ton/cm².

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

En unik egenskap är att Moly Comp rekonditionerar packboxar och o-ringar vilket minimerar oljeläckage och önskade reparationskostnader.

HÖGPRESTERANDE

Moly Comp ökar kompressornas effektivitet, ger maximal drifttid samt minskar arbets-, material- och energikostnader. Besparingar som per kompressor kan uppgå till flera 10 000-tals kronor per år.

FÖRDELAR

- Exceptionellt slitageskydd
- Ger låg friktion
- Ökar kompressornas livslängd
- Sänker arbetstemperaturen
- Kan sänka energibehov med flera kronor per timme
- Överlägsen hydrolytisk stabilitet
- Utmärkt luftavskiljning
- Utmärkt korrosionsskydd
- Bildar ej slam och avlagringar
- Högpresterande vid hård drift
- Förlänger bytesintervallen
- Motverkar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

Alla specifikationer för: Joy, Ingersoll Rand, Quincy, Kaeser, Worthington, Atlas Copco, Garder Denver och Sullair. Specifikation: ISO-L-DAC, ISO-L-DAJ, ISO-L-DVA och ISO-L-DVD.



ISO VG : 32, 46, 68
VISKOSITET 40°C : 32, 46, 68 Cst
100°C : 6, 8, 11 Cst
VISKOSITETSINDEX : 135
BASOLJA : Syntetisk PAO
FLYTTEMP : -54°C
FLAMPUNKT : +229°C
SKUMTEST I : 0
II : 0
III : 0
FÖRPACKNINGAR : 208, 20, 4 ltr
ART : 315

315

payback
LUBRICANTS