

SRX 9000

2-TAKTS RACINGOLJA

#342 SRX 9000 är en extrem helsyntetisk 2-taktsolja för motorer med höga till maximala effektuttag. Har en speciell additivteknik som bildar en skyddande matris över alla metallytor som ger lägre motortemperatur, maximalt skydd och ultralåg friktion.

ALLA 2-TAKTSMOTORER

SRX rekommenderas till 2-taktsmotorer i tävlingsbruk. Överträffar senaste specifikationerna för motorcykel-, snöskoter- och båtmotorer.

MAXIMALT SKYDD

Den exklusiva basoljan har en speciell additivteknik som ger ultralåg friktion, förhindrar metallkontakt och klarar mycket hög belastning.

EFFEKT & VARVTAL

SRX 900 uppvisar effekt och varvtalsökning samt ökad livslängd på utsatta motorkomponenter.

MINIMAL RÖK & LUKT

Den speciella formulan förhindrar förbrändning, ger mycket låg luktnivå och minimal till obefintlig rökutveckling efter varmkörning.

HÖG RENHET

Lågskhaltig additivteknik förhindrar avlagringar och ger maximal funktion i rörliga avgasportar.

SKYDDAR VID FÖRVARING

SRX lämnar en fet smörjfilm som innehåller fasta grundämnen som ger ett starkt skydd under lagring.

SÄKER INBLANDNING

SRX säkerställer en homogen och stabil oljeblandning samt ger bränslet en grön färg vid direktinblandning i bensin.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

För oljeinjektion & direkt i bensin:
Gokart · Motorcykel · Motorsåg · Moped · Snöskoter · Vattenskoter och båtar m.fl.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

ISO 6743-15EGD, NMMA TC-W3, JASO FC, JASO FD ISO-L-EGC och ISO-L-EGD.

FLYTTEMP : -45°C
VISKOSITET 100°C : 6,2 Cst
BASOLJA : Helsyntetisk PAO
FLAMPUNKT : +86°C
DOSERING : Motortillverk. rek.
3-1 % (1:30 - 1:100)
FÖRPACKNING : 208, 4, 1 L
ART : 342



342

payback
LUBRICANTS