

# NEVER STICK

## BÄTTRE YT TÄTHET

#350 Never Stick är ett nyutvecklat och effektivt släppmedel för bättre yttäthet. Minimerar att asfalt, betong, kalk, träflis, papper och sopor fäster på behandlade ytor.

### HÖG TÄTHET

Never Stick är ett släppmedel som förhindrar att material av många olika slag fäster på den behandlade ytan.

### FINARE YTOR

Never Stick ger en finare betong yta samt lägre förbrukning än traditionella formoljor p.g.a. bättre vidhäftning.

### FÖRHINDRAR FÄSTE AV:

- Betong
- Cement
- Kalk
- Asfalt
- Smuts
- (Färg)
- Papper
- Träflis
- Sopor

### FÖRDELAR

- luktfri
- Hög täthet
- Renare utrustning
- Kan avlägsnas med alkaliskt tvättmedel #633.

### ENKEL RENGÖRING

Never Stick kan avlägsnas med ett vattenbaserat tvättmedel: #633 Ultra Clean.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Betongutrustning · Gruvindustri ·  
Asfaltsutrustning · Soppbilar ·  
Flisbilar m.m.



FÄRG : Klar  
ISO VG : 15  
VISKOSITET 40°C : 15 cst  
20°C : 17 cst  
FLYTTEMP : -42°C  
FLAMPUNKT : +270°C  
FÖRPACKNING : IBC, 205, 20 L  
ART : 350

**payback**  
LUBRICANTS

**350**