

# SUPREME 9003

## ENERGY SAVING

### HELSYNTETISK 5W-30

#370 Supreme 9003 5W-30 är en helsyntetisk motorolja med avancerad additivteknik. En stabil och stark motorolja som ger ultralåg friktion. Håller motorer i nyskick under lång tid med höga bränslebesparande egenskaper.

#### LÅG FRIKTION

Supreme 9003 5W-30 är en helsyntetisk lågfriktionsolja av högsta kvalitet för högpresterande bensin- och etanolmotorer.

#### BRÄNSLEBESPARANDE

Supreme 9003 är en toppmodern motorolja med ultralåg friktionskoefficient vilket ger kraftigt bränslebesparande egenskaper.

#### STARK SMÖRJFILM

Innehåller en Pspeciell additivteknik med upplöst molybdendisulfid och PTFE som ger låg friktion, förhindrar metallkontakt och klarar mycket hög belastning. Detta håller motorer i nyskick och Supreme 9003 är utvecklad för mycket hårda driftsförhållanden under lång tid.

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rekommenderas till moderna högpresterande bensin och etanolmotorer med eller utan katalysator. Passar även till 4-taktssnöskotrar med eller utan turbo.

#### FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

En unik egenskap är att Supreme 9003 rekonditionerar o-ringar och packboxar i motorn vilket minimerar oljeläckage och önskade reparationskostnader.

#### FÖRDELAR

- Utmärkta kallstartegenskaper
- Oöverträffad oxidationsstabilitet vid hög temperatur
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning
- Högt viskositetsindex
- Hög värmeavledning
- Låg friktionskoefficient
- Tryckförstärkt
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Skumningsresistent
- Bränslebesparande
- Långa bytesintervaller

#### UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR:

API SN, CID A-A-52039B, MIL-PRF-46152E, Resource Conserving ILSAC GF-5, GM dexos-1™, GM 6094M, Chrysler MS-6395Q, Ford WSS-M2C946-A, M2C929-A, M2C930-A, Toyota och Honda spec.

# #370

SAE : 5W-30  
VISKOSITET 40°C : 75 cst  
100°C : 12,4 cst  
VISKOSITETSINDEX : 165  
FLAMPUNKT : +226°C  
FLYTTEMP : -42°C  
SKUMTEST I : 0  
II : 0  
III : 0  
FÖRPACKNING : 208, 20, 4, 1 L  
ART : 370

**payback**  
LUBRICANTS

# 370