

SIMPLEX

MULTI-TRANS-HYDRAUL

#397 Simplex Supreme är en högpresterande, syntetisk transmissionsolja designad för maximerad hållbarhet i lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner. En multifunktionell olja för växellådor, differentialer och hydraulik. Oljan för ökad livslängd.

HÖG KVALITET

Simplex är en delsyntetiska transmissionsolja av högsta kvalitet. För manuella växellådor, hydraulik, axlar med våta bromsar och i kombi-system i t.ex. jordbrukstraktorer.

Simplex förbättrar verkningsgraden i transmissioner och håller dem i nyskick under lång tid.

ÖKAD LIVSLÄNGD

Avancerade tillsatser och patenterade friktionsmodifierare gör stor skillnad i livslängd, slitage och driftstemperatur i t.ex växellådor på lantbruksmaskiner. Överträffar John Deere's högsta specifikation och prestanda krav med en höjd ingen annan uppnått!, en olja för livslängd.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

Simplex underhåller och rekonditionerar o-ringar och packboxar i hela systemet vilket minimerar inre och yttre oljeläckage. Detta förhindrar oönskade reparationskostnader.

FÖRDELAR:

- Extremt slitageskydd
- Högre verkningsgrad
- Lägre arbetstemperatur
- Extrem stabilitet i värme
- Hög skumningsresistens
- Reducerar bromsvibrationer och oljud

- Korrekt och direkt funktion i kopplingar och våta bromsar
- Elimineras varmkörning
- Förlänger bytesintervallen 100 %
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

TRÖG VÄXLAT I KYLA (BILAR)

Simplex kan även användas i manuella växellådor i personbilar där en GL-4 rekommenderas och eliminerar trög växling i kyla.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API GL-4, Trans fluid type A, Case/IH: B-5/B-6, MS-1204/-1205/1206/1207/-1209/-1210/1230/JIC 143/144/145/146/185/ CVX. Clark Lift: TA 12/-18/HR500/600. Denison: HF-O, HF-1, HF-2. Deutz/Allis: TTV/Hyd Trans/Power 821 XL/246634/25741/272843. John Deere: J20A/-B/-C/-14B/-C/-21A /303 Fluid/ Quatrol®/Auto power/IVT. MF: M-1110/-1127 A/B/-1129A/-1135/ -1141/-1143. New Holland: TVT/ESN-M2C41-A/-B/-C/-M2C43/-M2C48-A/-B/ -M2C53-A/-B/-M2C86-B/ -C/-M2C92-A/-M2C134D/-M2C159-B/-C/ FHA-2C-200/-201.00/ CMC M 1145/ Dyna VT. ZF: ZF TE-ML-03E/-05/-05E/-06E/-06F. Allis-Chalmer, Deutz, Kubota, Landini, Massey Ferguson, Same, Deutz Fahr, Clark, Vickers (eaton), Yanmar, Volvo VME WB 101(907303), Zetor och många fler. (Ej för Cat TO-4).



FÄRG : Ljusgul

SAE : 80W

VISKOSITET 40°C : 62 cst

100°C : 10 cst

VISKOSITETSINDEX : 150

FLAMPUNKT : +229°C

FLYTTEMPERATUR : -43°C

SKUMTEST I : 0

II : 0

III : 0

FÖRPACKNING : 208, 20, 4, 1 ltr

ART : 397

payback
LUBRICANTS

397