

# TWISTER DX III

## MULTIFUNKTIONELL ATF

#399 Twister är en stabil, helsyntetisk och multifunktionell ATF för de flesta automatiska växellådor. Utvecklad för maximal dragkraft, ultralåg friktion, skumningsresistens och lång livslängd.

### MULTIFUNKTIONELL

Twister är en exklusiv, helsyntetisk, automatisk transmissionsolja. Innehåller multifunktionella additiver för en mängd olika specifikationer till bilar och tunga fordon.

### BÄTTRE DRAGKRAFT

Twister säkerställer ett utmärkt slitageskydd, stabilitet och dragkraft. Utvecklad för mycket tuffa förhållanden under lång tid.

### FÖRÄNDRINGAR

Vid byte till Twister förbättras ofta växlingsfunktion. I många fall har växellådor med missljud eller växlingsstörningar återställts.

### FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

En unik egenskap är att Twister underhåller och rekonditionerar o-ringar och packboxar i hela systemet vilket minimerar inre och yttre oljeläckage. Detta förhindrar oönskade reparationskostnader.

### FÖRDELAR:

- Ökar verkningsgraden
- Sänker arbetstemperaturen
- Utmärkta i låg temperatur
- Överlägsen värmestabilitet
- Mycket högt viskositetsindex
- Mjukare och tystare växling
- Exceptionellt lång livslängd
- Skumningsresistent
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

### REKOMMENDERAS TILL:

Audi, BMW, CAT, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford (LV), GM, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Volvo och entreprenadmaskiner m.m.

### SPECIFIKATION:

Aisin Warner: JWS 3309, T IV. Allison: C3, C4, TES 295/ TES 389. Audi/VW: G-055 052-162. G 055-025-A2 (JWS 3309). G 052-990. G 055 162 A1, A2, A6. G 060 162, 052 98, TL52162. BMW: 7405E (83 22 0 0 026922). LA 2634. LT 71141. P/N 83 222 152 426. Mini 83 22 0142 516/ 832 22 402 413 9 (JWS 3309). CAT: AT-1 & AT-1 HD. Chrysler/ Mopar: ATF +3 (SM 1716E), ATF+4 (MS9602), P/N 05127382AA, AS 68 RC (T IV). Daewoo: LT 771141. Ford: Mercon-V, -SP, FNR5/ P/N XL-12, M2C138CJ, M2C166H. GM: Type A, -TIV, Suffix A, Dexron II, II-D, IIE, III, III-E, III-G, III-H. Honda: ATF DW-1; ATF Z-1 P/N 0822-9001. Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP II,-III,-IV, J2, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-968, Red-1. ISUZU: Genuine ATF/Besco ATF-II, -III. Jaguar: LT 71141. Jeep: ATF +3, +4. JASO: A-1, JWS 3309. Mazda: M-III,-V, ATF M-5. MB: 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11. Mini Cooper: 83 22 0 42 4139 (JWS 3309) Mitsubishi: SP II,-III,-IV. Nissan: Fluid A, Matic -D,-J,-K,-S. Porsche: LT 71141, T IV (JWS3309). Saab: 93 165 147. Subaru: ATF, ATF-HP. Suzuki: 3314, 3317, ATF 3309, Matic D ATF. Toyota: Type -II,-III, T-1V, WS (JWS 3309), Vickers: I286, 2905S. Volvo: 4 - 6 växl 97340, 97341, T IV JWS 3309. ZF: TE-ML-02F, -03D, -11A,-11B,-14A,-14,-14C. (Ej för CVT lådor, Dexron VI (6) och Ford Typ F/G, Mercon, C, V, ).



FÄRG : Röd

SAE : 10W

VISKOSITET 40°C : 36 cst

100°C : 7,7 cst

VISKOSITETSINDEX : 196

FLAMPUNKT : +206°C

FLYTPUNKT : -54°C

SKUMTEST I : 0

II : 0 ( 95°C )

III : 0 ( 125°C )

IV : 0 ( 150°C )

FÖRPACKNING : 208, 20, 4, 1 ltr

ART : 399

**payback**  
LUBRICANTS

**399**