

# DIESEL CHOCK

## BAKTERIEDÖDARE

*#480 Diesel Chock är ett mycket högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i diesel och dödar befintliga bakterier (mikroorganismer) i dieseltankar inom 24 timmar.*

### BAKTERIER

I dieseltankar bildas kondensvatten vid temperaturväxlingar och tillväxt av bakterier kan uppstå. Behandlas inte dieseln, ökar tillväxten snabbt och täpper till filter, pumpar, bränsleledningar vilket gör att stillestånd är nära förestående.

### SKADLIGA SYROR

Bakterier avger organiska syror som ger korrosionsskador i hela dieselsystemet vilket kan leda till höga kostnader.

### ELIMINERAR BAKTERIER

Diesel Chock förhindrar all bakteriell tillväxt i diesel vid normal dosering. Vid kraftigt infekterade tankar med stor population ökas doseringen. Detta dödar alla bakterier så att de kan avlägnas ur systemet genom dränering av tanken.

### ANVÄNDNING

Avlägsna om möjligt allt vatten och slam ur tanken före behandling.

Dosera rätt mängd efter tankens totala volym och fyll upp tanken till minst 65 % med diesel. Låt medlet verka i 24 timmar.

### TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

1. Dosera och tanka fullt.
2. Låt verka 24 timmar.
3. Dränera hela tanken, ej krav!
4. Dosera igen och tanka fullt om tanken blivit dränerad.
5. Klart.

### DRÄNERA TANKEN

Varför man bör dränera tanken efter behandlingen är för att avlägsna particklar och slam samt eventuellt vatten.

All diesel som dränerats ut kan återanvändas när slammets sjunkit till botten.

### DOSERING:

- Kraftigt infekterade tankar:  
1: 1000 = 100 ml till 100 lit diesel
- Risk för bakterietillväxt eller diesel av okänd kvalitet:  
1: 4000 = 100 ml till 400 lit diesel

### EFTERBEHANDLING

För att eliminera framtida tillväxt bör #460 Dieseloptymerare tillsättas i dieseln vilket även ger andra fördelar.

# #480

DOSERING : 0,1-0,025 %  
FÖRPACKNING : 5 lit och 150 ml  
ART : 480

**payback**  
LUBRICANTS

# 480