

# DRI-PLATE

## TORRSMÖRJNING +450°C

#200 Dri-Plate är ett starkt och torrt smörjmedel som är baserat på ren Molybdendisulfid (MoS<sub>2</sub>). Elimineras friktionsnötning i t.ex gängor. Temperaturområde -180°C till +450°C samt utmärkt för andra applikationer där torrt smörjmedel är önskvärt.

### TORRT SMÖRJMEDEL

Dri-Plate bildar ett helt torrt och mycket trycktåligt smörjmedel som inte kan binda smuts.

### FÖRHINDRAR SLITAGE

Dri-Plate förebygger och förhindrar skador, förlitning och skärning i bultförband vid montering eller demontering. Skapar ingen galvanism mellan legeringar.

### TRYCKFÖRSTÄRKT

Dri-Plate innehåller ren molybdendisulfid av en speciellt finkornig typ som behandlar metallytor med en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som klarar mycket hög belastning och tryck.

### RENA YTOR

Dri-Plate bör appliceras på rena och torra metallytor.

### TORKAR

Beläggningen av molybdendisulfid torkar inom några minuter. Vid applicering i hög luftfuktighet kan beläggningen bli fläckig i färgen men det påverkar inte prestandan.

### BINDER INTE SMUTS

Dri-Plate blir inte seg i kyla, binder inte smuts och är renlig vid bruk för användaren

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Borring, kragning, stansning och gängning
- Bultförband och anslutningar
- Gejdrar då det måste vara torrt
- Hjulbultar
- Smältugnar
- Kedjor i ugnar
- Konevejertransportörer
- Mellan ytor på komponenter
- Reläer och omkopplare
- Maskinverktyg
- Transportbandskedjor
- Montering och pressmontering



# 200



Färg : Svart/Grå  
Vikt /liter : 1,349 kg  
Flampunkt : Ingen  
Frys punkt : Ingen  
Arbetstemperatur : -180°C till +450°C  
Förpackning : 400ml Aerosol  
Art.nr : 200 S

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se