

FLUORGUARD

RESISTENT EXTREMFETT

#255 Fluorguard är ett rent specialfett. Resistent mot kemikalier, gaser och lösningsmedel. För kontinuerlig temperatur upp till +260°C under lång tid i t.ex. lack- eller bageriugnar med mycket långa smörjningsintervaller. Livsmedelsklassat -H1 smörjmedel.

RESISTENT

Fluorguard är ett specialfett baserat på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Utvecklad för mycket krävande arbetsmiljöer där smörjapplikationen utsätts för exempelvis gaser, kemikalier, bränslen eller hög temperatur.

LÅNG LIVSLÄNGD

Fluorguard är utvecklat för mycket långa smörjintervaller. Vid normala temperaturer och förhållanden kan fettet vara funktionellt i en livstid.

EJ BLANDBART

Fluorguard är ej blandbart med andra typer av fett som inte är baserade på Perfluorerad polyeter (PFPE) och Polytetrafluoreten (PTFE). Rengöring krävs vid byte, men ger en problemfri framtid.

FÖRDELAR

- Livsmedelsklassat -H1
- För bruk i -20°C till +260°C
- Klarar kontinuerlig temperatur på +260°C under långa tidsperioder
- Mycket långa smörjintervaller
- Resistent mot starka kemikalier
- Resistent mot frätande syror
- Resistent mot lösningsmedel
- Resistent mot bensin och diesel
- Resistent mot gasol och andra gaser

EGENSKAPER

- Ingen flampunkt
- Lång livslängd
- Låg termisk avdunstning i värme
- Utmärkt vattenbeständighet
- Utmärkt slitageskydd
- Utmärkt korrosionsskydd
- Silikonfritt
- Kompatibel med metall, plast, elastomerer och gummi

APPLIKATIONER

- Transportörer
- Målerilinjer
- Bageriugnar
- Pneumatiska ventiler
- Engångssmörjningar
- För låga varvtal i lager

BRANSCHER

Metall-, plast-, glas-, textil-, bil-, kemi-, petrokemi-, pneumatisk utrustning och inom livsmedelsindustrin.



255



Färg : Vitt
NLGI : #2
Viskositet 40°C : PTFE
Förtjockare : PFPE
Dropptunkt : Ingen
Arbetstemp : -20°C -> +260°C
Förpackning : 800g patron
80g burk
Art.nr : 255

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se