

FOOD GUARD

LIVSMEDELSFETT -H1

#258 Food Guard är ett multifunktionellt, livsmedelsklassat, prestandafett för de flesta applikationer inom livsmedelsindustrin. Särskilt sådana applikationer som utsätts för högbelastning eller fuktig miljö.

MULTIFUNKTIONELLT

Food Guard är ett högpresterande, syntetiskt, livsmedelsklassat fett. Anpassat för applikationer med lätt till tung belastning och låga till relativt höga varvtal.

Fettet har en hög motståndskraft mot nedbrytning och oxidering samt utmärkta rostskyddande egenskaper.

HÖG VIDHÄFTNING

Food Guard -H1 är ett vattenfast fett med mycket hög vidhäftning. Förhindrar vatteninträngning, utpressning och slitage vid stötbelastning, slag, vibrationer, smuts, damm, vatten, ånga eller där andra kemiska föroreningar kan förekomma.

FÖRHINDRAR BAKTERIER

Food Guard innehåller ett konserveringsmedel som på ett effektivt sätt kontrollerar, fördröjer och förhindrar bakterietillväxt i applikationen.

FÖRDELAR

- Utmärkt för centralsmörjning
- Utmärkt mot vattenavspolning
- Skjuv- och mekanisk stabilitet
- Överlägset slitageskydd
- Rost- och oxidationshämmande
- Hög droppunkt (+275°C)
- Skyddar mot sura ämnen
- Skyddar mot härskning samt bakterie- och svamp tillväxt
- Behåller dess konsistens och förhindrar oljeseperation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Rullager · Kullager · Ledlager ·
Glidlager · Tappar · Bussningar mm.



FÄRG : Vitt

NLGI : #2

VISKOSITET 40°C : 150 cst

FETTVAL : Aluminiumkomplex

BASOLIA : Syntetisk (PAO)

TIMKEN TEST : 24,5 kg

DROPPUNKT : +275°C

ARBETSTEMP : -12°C - +180°C

FÖRPACKNING : 50 kg, 18 kg, 400 gr

ART : 258

payback
LUBRICANTS

258