

SILVER STREAK®

KUGGAR & VÄNDSKIVOR

#273 Silver Streak är ett starkt, vattenfast kugg- och glidytefett. Baserat på syntetisk paraffinbas med fasta ämnen för extremt hög belastning och klarar mer än 35 ton/cm². Den fysiska och kemiska stabiliteten och den extrema vidhäftningen minimerar utpressning, slitage och ökar normalt smörjintervallen 2-4 ggr.

HÖGA TRYCK

Silver Streak är fett för vändskivor på lastbilar och öppna kuggdrev. Innehåller flera mycket starka fasta ämnen som behandlar metallytor och klarar tryck upp till 35 ton/cm² vilket ger ett mycket starkt skydd.

HÖG VIDHÄFTNING

Den mycket höga tixotropiska vidhäftningen ger en seg stötdämpande smörjfilm som minimerar ljud, vibrationer, slitage, utpressning och kan minska förbrukningen 2-4 ggr.

FLERA TJOCKLEKAR

- Ultra light SAE 250 (vg 1000)
 - Extreme - orange
 - Light - orange
 - Medium - orange
 - Heavy - orange
 - Extra Heavy - orange
 - Extra Heavy - blå (korttrådig)
- Pumpbara mellan -40°C till -0°C.

LÅNG ELLER KORTTRÅDIGT

Silver Streak (orange) är långtrådig och mycket tixotropiska för långsamtgående applikationer. Extra Heavy (blå) är korttrådig för både långsamma och snabba applikationer.

VÄXELLÅDOR

Ultra light är för långsamtgående växellådor/snäckväxlar och håller dem i nyskick under lång tid mot tidigare med sin mycket höga trycktålighet, vidhäftning och den tixotropiska konsistensen som gör att den finns överallt och direkt samt extremt svår att avlägsna.

FÖRDELAR

- Högt till extrem vidhäftning
- Klarar tryck över 35.000 kg/cm².
- Stötdämpande smörjfilm
- Resistent mot vatten och salt
- Minimerar vibrationer
- Torkar eller flagnar ej
- Avlägsnas ej av vattenspolning
- Förlänger smörjintervallen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Öppna kuggväxlar · Kuggstänger · Vändskivor på lastbilar · Glidytor · Roto-tiltar · Svängkransar · Stora öppna kedjor · Gruvdrift · Stålverk · Kraftverk · Marint · Järnvägsväxlar och långsamtgående växellådor.



Färg : Svart
NLGI : 0000, 000, 00, 0 1, 2
Viskositet 40°C : 76-1733 cst
Densitet : 0,99
Förtjockare : Bentonit
Basolja : Syntetisk PAO
Droppunkt: Ingen
Four ball test : 800kg
Arbetstemp : -40°C till +180°C
Förpackning : 50, 18, 2,5kg
300g Kittpatron
400ml Aerosol
600 ml Aerosol
Art.nr : 273

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

273