

MULTI E.P.

TUNN & VIDHÄFTANDE

#312 Multi E.P. är en extremt trycktålig och droppfri olja. För industriväxlar, glidande och skruvande rörelser eller som en stark och droppfri kedjeolja. För applikationer som kräver en hög-presterande, tunn och vidhäftande olja, även där ädelmetaller kan förekomma.

TRYCKTÅLIG

Multi E.P. är en paraffinsk maskinolja som är oxidmässigt och termiskt stabil med en smörjande funktion långt över det normala. Innehåller friktionshämmande ämnen som ger en långvarig, hal och stark smörjfilm som förhindrar metallkontakt upp till 35 ton/cm².

GALVANISKT SÄKER

Oljans högtrycksegenskaper är av icke-frätande karaktär vilket gör den multifunktionell och lämplig för alla typer av metallegeringar som t.ex mässing.

DROPPFRI

Har en vidhäftning som imponerar för att vara en tunn olja. Förhindrar dropp och stänk vid exempelvis roterande skruvar.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

En unik egenskap är att Multi E.P. rekonditionerar packboxar vilket minimerar oljeläckage och önskade reparationskostnader.

FÖRDELAR

- Termiskt & oxidmässigt stabil
- Klarar höga temperaturer
- Droppfri / hög vidhäftning
- Klarar mycket hög belastning
- Förhindrar pittingskador
- Motverkar slam och avlagringar
- Skyddar gulmetaller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Växellådor · Hissar · Trapetsgångor · Gejder · Kedjor · Cirkulationssystem

SPECIFIKATION:

MIL-L-6086C, MIL-L-46017,
U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02,
AGMA 250.04 och 251.02,
David Brown S1.53101 Type E,
DIN 51517 Part 3 (CLP), Cincinnati
Machine P-47, P-50, P-53, P-63, P-74.

Bör ej användas i applikationer med oljefilter av filt, papper eller finfilter på grund av den klibbiga karaktären!



ISO VG : 68 cst
VISKOSITET 40°C : 71 Cst
100°C : 9,1 Cst
INDEX : 100
FLAMPUNKT : 238°C
FLYTTEMP : -20°C
SKUMTEST I : 0
II : 0
III : 0
FÖRPACKNING : 208, 20, 4, 0,5 ltr
ART : 312