

SRX 9000

2-TAKT RACINGOLJA

#342 SRX 9000 är en extrem helsyntetisk 2-taktsolja för motorer med höga till maximala effektuttag. Har en speciell additivteknik som bildar en skyddande matris över alla metallytor som ger lägre motortemperatur, maximalt skydd och ultralåg friktion. För bruk i alla typer av 2-taktsmotorer inom garantitid!

ALLA 2-TAKTSMOTORER

SRX 9000 är oöverträffad i alla typer av 2-taktsmotorer för tävlingsbruk. Ökar kraftigt livslängd av normala slitagedelar som t.ex. 2-3 ggr längre kolvbytesintervall mot tidigare.

LÅG FRIKTION & STARK SKYDD

SRX 9000 innehåller starkt friktionsreducerande smörjmedel av PTFE och Micron Moly®, en flytande typ av molybden-disulfid som behandlar metallytor med en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som klarar tryck upp till 35.000 kg/cm². Kombinationen skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig och håller din motor i nyskick i hårda driftförhållanden.

MINIMAL RÖK & LUKT

SRX 9000 förhindrar förtändning, ger mycket låg lukt och minimal till obefintlig rökutveckling.

LÄTT FÖRBRÄNND

Basoljan är mycket lättförbränd +86°C och additivtekniken förhindrar nästan helt uppbyggnad av förbränningsrester och avlagringar vilket ger maximal funktion i rörliga avgasportar.

SKYDDAR VID FÖRVARING

Basoljan med molybden och PTFE ger ett starkt skydd under förvaring.

SÄKER INBLANDNING

SRX 9000 ger en homogen, stabil oljeblandning och har exceptionellt god pumpbarhet i låg temperatur, vilket säkerställer oljetillförsel vid bruk i injektionsystem i sträng kyla.

Utmärkt för direktinblandning i bensin och i alla typer av injektionssystem inkl. E-Tec och C-Tec 2 m.fl.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Båtar · Crossmotorcyklar · Gokart · Motorsåg · Moped · Snöskoter · Vattenskoter · m.m.


ÖVERTRÄFFAR SPECIFIKATION:

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD

MOLY



PTFE



Färg : Blå

Viskositet 100°C : 6,2 Cst

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flytttemp : -45°C

Flampunkt : +86°C

Dosering : Motortillverk. rek.

3-1 % (1:30 - 1:100)

Förpackning : 20L, 4L, 1L

Art.nr : 342



342

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se