

SUPREME 8000

MOTOROLJA SAE 5W-30

#371 Supreme 8000 är en multifunktionell, helsyntetisk, motorolja för hela bilparken. Innehåller en speciell additivteknik med Micron Moly® och PTFE som håller motorer i nyskick under lång tid med höga bränslebesparande egenskaper.

MULTIFUNKTIONELL

Supreme 8000 är en helsyntetisk, tryckförstärkt lågfriktionsolja av högsta kvalitet för diesel-, och bensinmotorer i lätta fordon med partikelfilter eller katalysator med höga bränslebesparande egenskaper.

STARK SMÖRJFILM

Supreme 8000 innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktets smörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som pläterar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm² vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE

Supreme 8000 innehåller även det friktionsreducerande ämnet PTFE, och hela kombinationen med Micron Moly® kommer att skydda och hålla motorer i nyskick under lång tid under hårda driftförhållanden.

BRÄNSLEREDUCERING

Supreme 8000 får alla rörliga delar att gå mycket lätt (Ultra låg friktion) med reducerat motorljud och uppvisar en bränslereducering.

HÖG RENHET

Den senaste additivteknologin (Mid SAPS) med låg halt av sulfaterad aska, fosfor och svavel optimerar motorprestandan och förutsättningar för maximal motorrenlighet och funktion i partikelfilter och katalysatorer.

FÖRDELAR

- Bränslebesparande
- Låg friktionskoefficient
- Tryckförstärkt
- Utmärkta kallstartsegenskaper
- Exceptionell oxidationsstabilitet
- Utmärkt termisk stabilitet
- Högt viskositetsindex
- Hög värmeavledning
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Hög skumningsresistens
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Förhindrar cylinderpolering
- För förlängda bytesintervaller

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Diesel och bensinmotorer (4-takt).

UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR:

ACEA C3 -2016; API SN / CF; BMW Long Life-04; Chrysler MS-11106; GM dexos®-2 compliant; MB 229.31, 229.51, 229.52; Porsche C30, C40; VW 502.00, 505.00, 505.01, 504.00, 507.00. med rekommenderad OEM bytesintervall.



#371

Färg : Ljusgrön
SAE : 5W-30
Viskositet 40°C : 75 cst
100°C : 12,4 cst
Index : 165
Basolja : Helsyntetisk PAO
Flyttemp : -42°C
Flampunkt : +224°C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0 (+150°C)
Förpackning : IBC, 208L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 371

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

371