

SUPREME RACING LOW FRICTION

MOTOROLJA SAE 5W-50

#376 Supreme Racing 5w-50 är en extrem, helsyntetisk motorolja för standard till racemotorer. Den metallbehandlande additivtekniken med Micron Moly® och PTFE ger ultralåg friktion, förhindrar metallkontakt och håller motorer i nyskick under lång tid som drivs av bensin och diesel under extrema driftförhållanden.

FÖR RACING

Supreme Racing 5W-50 är baserad på en kombination av flera syntetiska (PAO) basoljor med en starkt friktionsreducerande additivteknik som ger ultralåg friktion och extrema högtrycksegenskaper som kommer att skydda racemotorer under alla förhållanden.

STARK SMÖRJFILM

Supreme Racing innehåller friktionsreducerande ämnen av PTFE och det starka gränsskiktets smörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybden-disulfid som pläterar metall-ytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm² vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE

Supreme Racing har exceptionellt hög stabilitet, skumningsresistens och förhindrar gasblåsor i oljan under stress vilket förhindrar lagerskador under extrema förhållanden och höga varvtal. Kombinationen med Micron Moly® kommer att hålla motorer i nyskick under lång tid under extrema förhållanden.

REKOMMENDERAS TILL

Bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo, kompressor och katalysator samt 4-taktsmotorer i motorcyklar med eller utan våt koppling. Se specifikation.

FÖRDELAR

- Låg friktionskoefficient
- Tryckförstärkt med Micron Moly® och PTFE
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar Utmärkta kallstartsegenskaper
- Utmärkt oxidationsstabilitet
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning
- Högt viskositetsindex
- Hög värmeavledning
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Skumningsresistent
- Längre bytesintervall

UPPFYLLER/ ÖVERTRÄFFAR

ACEA A1/B1; API SM/CF; Chrysler MS9767, MS 6395; CID A-A52039B Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-A, WSS-M2C929A, WSS-M2C931B; GM 6049M, 4718M, JASO JIS K2215, MA-2; VTW; MIL-46152E. Ej JASO MA/MB, NMMA: FC, FC-W.



Färg : Grön
SAE : 5W-50
Viskositet 40°C : 147 cst
100°C : 20,24 cst
150°C : 5,10 cst
-30°C : 6000 cst
Flyttemp : -42°C
Index : 158
Basolja : Helsyntetisk PAO
Flampunkt : +227°C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
V : 0 (+150°C)
Zink : 2100 ppm
Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 376

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

376