

# DRIVE LINE

## API GL-4 & GL-5

*#393 Drive Line en termiskt stabil transmissionsolja av hypoid typ. Uppfyller de höga krav som ställs på transmissioner i både lätta och tunga kommersiella fordon samt industriella växellådor.*

### OPTIMERAD PRESTANDA

Drive Line är en högkvalitativ växellådsolja med högtrycks-tillsatser som ger ett extra skydd.

### FÖR DRIVLINAN

Passar till både manuella och industriella växellådor samt slut-växlar i både lätta och tunga fordon. Manuella växellådor får ofta en mer lättväxlad funktion samt ett med förbättrat synkroniseringsskydd. Godkänd för bl.a. Scania STO 1:0.

### TRYCKFÖRSTÄRKT

Drive Line innehåller friktions-reducerande ämnen av molybden-disulfid som bildar en slät smörjfilm av fasta ämnen på alla metallytor. Detta skyddar transmissionen under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### ÖKAD LIVSLÄNGD

Drive Line minskar friktion, vibration, slitage och utmattnings-skador vilket ökar livslängden.

### FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

En unik egenskap är att Drive Line rekonditionerar packboxar vilket minimerar oljeläckage och oönskade reparationskostnader.

### EGENSKAPER

- Effektivt korrosionsskydd
- Säker för mässing och andra metallegeringar
- Ökar livslängden på synkroniseringen
- Förbättrade växlingsegenskaper
- God flytbarhet vid låg temperatur
- Stabilitet mot oxidation och termisk nedbrytning
- God skumningsresistens
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

### REKOMMENDERAS TILL:

Bakaxlar · Manuella växellådor, Industriväxlar · Navreduktioner · Slutväxlar · Boggilådor m.m.

OBS! Ej för lamelldiffar (LS).

### UPPFYLLER/ ÖVERTRÄFFAR:

API GL-4/GL-5/MT-1, SAE J2360, DAF, MB 235.0, Eaton, Mack GO-J, MIL-PRF-2105E, Renault, Volvo 97310, Iveco, ZF TE-ML 07A/08/16C/D

Godkänd av: MAN M 3343 Type M, Scania STO 1:0 (Gearbox), ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A



FÄRG : Röd

SAE : 80W-90

VISKOSITET 40°C : 160 cst

100°C : 17,5 cst

VISKOSITETSINDEX : 110

FLYTTEMP : -30°C

FLAMPUNKT : +206°C

SKUMTEST I : 0

II : 0

FÖRPACKNING : 208, 20 ltr

ART : 393

**payback**  
LUBRICANTS

**393**