

TRANS LUBE HD

PRIMÄR & TRANSOLJA

#394 Trans Lube V-twin är en speciellt framtagen olja för alla Harley-Davidsson's primära växelhjul samt för transmissioner i alla Harley's Sportster modeller. En olja som ger livslängd, funktionalitet och mycket goda egenskaper i våta kopplingar.

PRIMÄRVÄXEL

Trans Lube V-twin 30W är en högpresterande olja för primära växelhjul till alla Harley-Davidson's modeller. Ger optimerad livslängd för kedjor, drev och lager samt utmärkt funktion i alla motorcyklar utrustade med original, modifierade, eller högpresterande eftermarknads-kopplingar av alla slag.

VÄXELLÅDSOLJA

Trans Lube V-twin 30W skall även vara i alla Harley-Davidson sportster modeller i växellådan. Alla övriga HD modeller skall #392 Royal Shield 75W-140 helsyntet brukas.

EXTREMT TRYCKTÅLIG

Vid höga tryck eller stöbelastning pressas normalt en oljefilm bort och slitage uppstår, om inte ett gränsskikt av fasta smörjmedel finns mellan metallytorna.

Trans Lube V-twin innehåller flera friktionsreducerande ämnen som bildar en slät smörjfilm av fasta ämnen på alla metallytor. Denna smörjfilm motstår tryck upp till 35 ton/cm² och skyddar drev och lager under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig vilket ökar livslängden kraftigt vid tuffa driftförhållanden.

FÖRDELAR:

- Optimerad kopplingsfriktion
- Mindre slirning
- Längre kedje-/ trans livslängd
- Optimal momentöverföring
- Förbättrade växlingsegenskaper
- Utmärkt skydd mot förslitning
- Elimineras gropbildning
- Utmärkt termisk stabilitet
- Utmärkt oxidations stabilitet.
- Utmärkt vattenresistens
- Förhindrar metall-kontakt
- Lägre drifttemperatur
- Överlägset korrosionsskydd
- Maximal tillförlitlighet
- Längre transmissionslivslängd
- Bildar ej slam och lack som skadar tätningar och kopplingsfunktionen

REKOMMENDERAS TILL:

Växellådor med och utan våt koppling, kedjehus samt transmissioner och växellådor där en tunn och trycktålig olja efterfrågas.

Rekommenderas ej till motorer där oljan är kombinerad för motor och växellåda.

#394

FÄRG : Grön
SAE : 30W

VISKOSITET 40°C : 106 cst
100°C : 12,5 cst

VISKOSITETSINDEX : 110
FLYTTEMP : -30°C
FLAMPUNKT : +243°C

SKUMTEST I : 0
II : 0
III : 0

FÖRPACKNING : 1 ltr
ART : 394

payback
LUBRICANTS

394