

SUPER TRANS

TRANSMISSIONSOLJA

#396 Super Trans är en högpresterande, delsyntetisk transmissionsolja med avancerad additivteknologi. Lämpad för konvertrar, växellådor, differentialer, hydrostater, hydraulik och axlar med våta bromsar.

HÖG KVALITET

Super Trans är baserad på delsyntetiska oljor av högsta kvalitet. Utvecklad för att överträffa de högt ställda kraven från flera maskintillverkare bl.a. Caterpillar.

Super Trans förbättrar verkningsgraden i transmissioner och håller dem i nyskick under lång tid.

LÄNGRE LIVSLÄNGD

Exklusiva basoljor, tillsatser och patenterade friktionsmodifierare förlänger livslängd, oljebytesintervallen och ger samtidigt en överlägsen sänkning av driftstemperaturen i t.ex konvertrar.

VID BELASTNING

Vid höga tryck eller stötbelastning pressas normalt en oljefilm bort och slitage uppstår, om inte ett gränsskikt av fasta smörjmedel finns mellan metallytorna.

Super Trans innehåller friktionsreducerande beståndsdelar som bildar en slät smörjfilm av fasta ämnen på metallytor. Denna motstår tryck upp till 35 ton/cm² och skyddar transmissionen under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

Super Trans har en unik egenskap. Den underhåller och rekonditionerar o-ringar och pack-boxar i hela systemet vilket minimerar inre och yttre oljeläckage. Detta förhindrar oönskade reparationskostnader.

FÖRDELAR:

- Ger högre verkningsgrad
- Lägre arbetstemperatur
- Förlänger bytesintervallen 100 %
- Utmärkta lågtemp egenskaper
- Utmärkt slitageskydd
- Hög viskositetsindex
- Skumningsresistent
- Reducerar bromsvibrationer och oljud i våta bromssystem
- Oxidationsstabil
- Resistens mot termisk nedbryt
- Kompatibel med alla material
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API GL-1, GL-3, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Off Highway Powershift Transmissions, Eaton-Roadranger Transmission Lube, Meritor Trans Lube och Sperry Vickers M2950S.



FÄRG : Grön

SAE : 10W, 30W, 50W

VISKOSITET 40°C : 36, 100, 210 cst

100°C : 6,5-19,7 cst

VISKOSITETSINDEX : 120-110

FLAMPUNKT : +218°C - +266°C

FLYTTEMPERATUR : -42°C

SKUMTEST I : 0

II : 0

III : 0

FÖRPACKNING : 208, 20, 4 ltr

ART : 396

payback
LUBRICANTS

396