

HYDRAULIK TÄTNING

TÄTAR OLJELÄCKAGE

#416 Hydrauliktätning är ett effektivt oljeadditiv som tätar oljeläckage under drift. Efter 1-7 driftsdagar i ett oljesystem är alla gummipackningar, o-ringar och packboxar rekonditionerade och tätar igen.

FÖRHINDRAR LÄCKAGE

Hydrauliktätning är ett additiv som vid endast 2 % inblandning förebygger läckage i hydraulsystem.

BEFINTLIGT LÄCKAGE

Vid 5 % inblandning återställs hårt och föråldrat gummi i hela systemet. Det blir mjukt, elastiskt, expanderar och oljeläckaget upphör.

UNDER DRIFT

Processen sker under drift (utan stillestånd) och utnyttjar värmeenergin till kemiska reaktioner.

Förhindrar ej läckage på de ställen där gummit är skadat men ger oftast en förbättring.

KRAFTIG OLJEFÖRSTÄRKARE

Hydrauliktätning innehåller högpresterande additivpaket som stabiliserar oljans viskositet och ökar smörjförmågan kraftigt. Minskar slitage i hydraulpumpar och sänker normalt oljtemperaturen vid hård drift.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Hydraulsystem
- Bakaxlar
- Navreduktioner
- Manuella växellådor
- Industriväxlar

BLANDBAR I:

- Mineraloljor
- Syntetoljor
- Esteroljor (miljöoljor)

EJ FÖR:

- Automatiska växellådor
- Servostyrningar
- Motorer
- Konvertrar

#416

FÄRG : Bärnsten

DOSERING : 2 % Förebyggande

4-5 % Vid läckage

FÖRPACKNING : 200, 20 och 4 L

ART : 416

payback
LUBRICANTS

416