

MOLY 2000™

OPTIMERAR DIESEL

Moly 2000 är ett av världsmarknadens effektivaste dieseladditiv. Optimerar MK1, E32, E10, HVO, HVO100 och RME till premium diesel. Aktiva ämnen ökar brännvärdet, optimerar förbränningslinjen till reducerad förbrukning och ökad livslängd. Rengör, smörjer, skyddar, eliminerar kondensvatten och bakterietillväxt.

RENT BRÄNSLESYSTEM

Diesel med inblandning av ej fosilt bränsle ökar beläggningar i systemet och på injektorer, vilket ger reducerad effekt och ökad förbrukning med tiden.

Moly 2000 rengör effektivt hela bränslesystemet, injektorer, ventiler och förbränningsrum från beläggningar så att full effekt alltid levereras.

REDUCERAD FÖRBRUKNING

Moly 2000 innehåller aktiva ämnen som ökar brännvärdet och finfördelar bränslemolekylerna för optimal syresättning. Detta ökar verkningsgraden och reducerar diesel-förbrukningen med flera %.

SKYDDAR SYSTEMET

Moly 2000 bildar en stark skyddsfilm av molybdendisulfid i systemet vilket förhindrar slitage, korrosion och oxidation i systemet, vilket eliminerar dieselrelaterade driftstörningar.

UTFÖRDA TESTER

Ett större antal dynotester på tunga fordon visar hög bränslereduktion. Praktiska tester på professionell provningsanstalt visar reduktion på 4,2%.

DIESELBAKTERIER

Inblandning av ej fosilt bränsle i diesel tillsammans med vatten aktiverar bakterietillväxt.

Moly 2000 finfördelar vatten och binder det med dieselbränslet, vilket eliminerar kondensvatten och bakterietillväxt i systemet vid kontinuerlig användning.

FÖRDELAR

- Låg dosering: 0,05% (1:2000)
- Ökar cetantalet fyra enheter
- Förbättrar dieslets tändvillighet
- Optimerar förbränningslinjen
- Ökad motoreffekt
- Upp till 5% bränslereducering
- Reducerar emission upp till 47%
- Effektiv rengöring av injektorer
- Eliminerar kondensvatten
- Eliminerar frysbildning i systemet
- Förhindrar dieselbakterietillväxt

INJEKTORTEST

Cummins L10 / N14 och Peugeot DW-10 test visar korrosionsfria och rena injektorer utan mätbart slitage vid ett normalt injektorbyte.

DOSERING:

- Normalt: 50ml till 50 liter diesel
- Akut rengöring: 200ml till 50 liter

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För alla dieselmotorer och minskar partiklar i partikelfilter (DPF).



Färg : Brun

Dosering : 0,05% (1:2000)

Akut rengöring : 0,2% (1:500)

Förpackning : 208, 5L, 1L, 500ml

Art.nr : 460

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

460