

# NEVER STICK

## FORM- OCH SLÄPPOLJA

#650 Never Stick är en mycket effektiv form- och släppolja med hög yttäthet. Baserat på renaste paraffinolja och tallfettsyra. Ger hög renhet och förhindrar att asfalt, betong, kalk, träflis, papper och sopor fäster på behandlade ytor.

### HÖG TÄTHET

Never Stick är ett släppmedel som förhindrar att material av många olika slag fäster på den behandlade ytan.

### BETONG

Never Stick ger normalt en finare betongyta samt lägre förbrukning än traditionella formoljor p.g.a. bättre vidhäftning och tätare skyddsfilm.

### ASFALT

Never Stick har mycket hög renhet med en flamtemperatur på +270°C vilket gör den även mycket lämplig för applikationer på heta ytor som t.ex vid takpappstillverkning och asfaltsutrustningar.

### FÖRDELAR

- Hög yttäthet
- Svår avlägsnad med vatten
- Längre påförings intervall
- Luktfri
- Högrenad paraffinolja +270°C
- Hög renhet (miljö)

### FÖRHINDRAR FÄSTE AV:

- Betong
- Cement
- Kalk
- Asfalt
- Smuts
- Färg
- Papper
- Träflis
- Sopor

### ENKEL RENGÖRING

Never Stick kan avlägsnas med rengöringsmedel: #634 XL-50.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Betongutrustning · Gruvindustri ·  
Asfaltsutrustning · Soppbilar ·  
Flisbilar m.m.



Färg : Klar  
ISO VG : 15  
Densitet : 0,915 kg/L  
Viskositet +40°C : 15 cst  
+20°C : 17 cst  
Flytemp : -55°C  
Flampunkt : +270°C  
Förpackning : IBC, 205L, 20L  
Art.nr : 650

**payback**  
CHEMICALS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se

# 650