

# RUST STOP OUTDOOR

## ROSTSKYDDSMEDEL

#652 Rust Stop är ett mycket effektivt rostskyddsmedel för bruk utomhus. Ger ett effektivt korrosionsskydd med en gummi-liknande skyddsfilm. Resistent mot syra, saltvatten, surt avfall, rök, sol och hög luftfuktighet.

### STARKT KORROSIONSKYDD

Rust Stop är ett mycket resistent och starkt korrosionsskydd för metaller och andra material som man vill skydda från korrosion och angrepp.

### TÄT & RESISTENT GUMMIFILM

Rust Stop bildar efter avdunstning en gummi-liknande skyddsfilm.

### RESISTENT

Skyddsfilmen är mycket resistent mot solljus, syra, surt avfall, rök, salt och hög luftfuktighet under lång tid.

### DAMM OCH KLIBBFRI

Innehåller ett lösningsmedel som avdunstar efter applicering och bildar ett självläkande, damm-, och klubbriitt ytskikt efter ca 1 timme inomhus och 4 timmar utomhus.

### FÖRE APPLICERING

För effektivt skydd mot rost och korrosion skall alla ytor vara rena från smuts, fett, olja, vatten eller andra främmande ämnen som kan störa rostskyddsmedlets kontakt med metallen innan applicering.

### APPLICERING

Skakas kraftigt före användning. Appliceras med roller, pensel, sprayer eller doppling.

Åtgång ca 1 liter räcker till ca 20 m<sup>2</sup>.

### RENGÖRING

Rust Stop är svår att avlägsna med konventionella lösningsmedel. För enkel borttagning rekommenderas #639 Citrol II, ett speciellt biologiskt rengöringsmedel.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Utmärkt för skydd av kedjor, gjutformar, gängade rör, plåtar, konstruktionsstål, hisschakt, jordbruksmaskiner, hyvelbord, eller metalldelar vid transport eller förvaring.

### FÖRVARING

Rust Stop skall förvaras i sluten originalförpackning så att inte lösningsmedlet avdunstar.

### SPECIFIKATION

MIL-PRF16173E Grade 4 och MIL-C-83933A.



Färg : Brun  
Bas : Special  
Densitet : 0,825 kg/L  
Flampunkt : +41°C  
Flyttemp : -50°C  
Förpackning : 4L  
Art.nr : 652

**payback**  
CHEMICALS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se