

EASY COATING

BETONGBEHANDLING

#696 Easy Coating är en betongbehandling som tränger ner i den råa betongen och härdar toppskiktet till en homogen, halvblank slät yta. Ytskiktet blir slitstarkt, elastiskt, diffusionsöppet och mycket lättstädat. Fungerar utmärkt som membranhärdare och motverkar sprickbildning vid bruk på nygjuten betongplatta.

BEHANDLAR BETONG

Easy Coating är en mycket enkel behandling av t.ex. betonggolv. Skapar en ytbeläggning som binder det hälsovådliga kvartsdammet som obehandlad betong släpper ifrån sig. Ytbeläggningen är slitstark och halkfri, samt lätt att hålla ren.

NYGJUTEN BETONG

Easy Coating är utmärkt på nygjutna betonggolv. De membranhärdande egenskaperna motverka alltför snabb härdning med krympsprickor och uttorkning som följd och ser till att betongen torkar långsamt och du slipper att täcka med plastfolie eller dylikt.

FÖRDELAR

- Kostnadseffektivt
- Transparent
- Kan inte flagna
- Diffusionsöppen (släpper ut fukt)
- Ger slitstark betongyta
- Lätt att hålla rent
- Membranhärdare
- Vattenbaserat
- Inga miljöfarliga ämnen
- Fri från lösningemedel
- Binder kvartsdamm
- Pigmenterbar i flera färger
- Övermålningsbart
- Utrustning rengörs med vatten

ÅTGÅNG

Appliceras i två lager med total åtgång på ca 1 liter till ca 5-7 m².

FÖRBEHANDLING

Rengör golvytor från löst sittande smuts, olja och fett.

APPLICERING

- Appliceras med mjuk borste eller lågtryckspruta.
- Applicera 1:a lagret rikligt och 2:a lagret efter ca 1 till 2 timmar, ev pölbildning kommer att försvinna
- Yttorr efter 1-3 timmar
- Brukbar efter 8 tim vid normal rumstemperatur och ventilation
- Skall ej appliceras under +10°C

EFTERBEHANDLING

Slitna ytor behandlas enkelt igen. Efterbehandling med färg, spackel, lim m.m. fäster utan problem.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För obehandlad betong, betonggolv och betongytor med inblandning av bitumen (flintcote).

NOTERA: Förvaras frostfritt!



696



Färg : Transparent

Bas : Special

Densitet : 1,10 kg/L

Flytttemp : Förvaras frostfritt

pH : 9

Förpackning : 20L

Art.nr : 696

payback
CHEMICALS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se